



DAYLON

Bec-de-cane

SAFE LOCK

CARACTÉRISTIQUES

ANSI/BHMA	Homologué Classe 3
Prép. de porte	Perçage transversal 2 1/8 po, Perçage du bord 1 po
Écartement	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po
Épaisseur de porte	Portes standard de 1 3/8 po à 1 3/4 po
Cylindre	Traditionnel à barillet, 5 broches
Loquet	1 po x 2 1/4 po à coins carrés, ou encastré
Gâches	Poignée/bec-de-cane : plein rebord de 2 1/4 po; spécifier coin rond.
Pêne	Poignée/bec-de-cane : course de 1/2 po.
Sens d'ouverture	Réversible (sauf la fonction 7000)
ADA	s.o.
UL	Satisfait la cote résistance au feu 3 heures UL pour toutes les fonctions UL
Garantie	À vie sur les pièces mécaniques et limitée de 5 ans sur le fini

FINIS OFFERTS



11P
Venetian Bronze



15
Nickel Satin



26
Chrome Lustrant







26D
Chrome Satin



514
Iron Black

FONCTIONS OFFERTES

N° de modèle	Description (les fonctions ANSI/BHMA sont en italiques)
 1000/1002UL	Passage/vestibule/placard : les deux becs-de-cane sont toujours libres. -F75
 3000	Intimité/chambre à coucher/salle de bains : les deux becs-de-cane se verrouillent et se déverrouillent à l'aide du taquet à l'intérieur. La poignée extérieure peut être déverrouillée à l'aide d'une clé d'urgence. -F76
 5000	Entrée : les deux becs-de-cane se verrouillent et se déverrouillent à l'aide d'une clé à l'extérieur ou du taquet à l'intérieur. -F82
 7000	Quasi inactif, rôle décoratif, monté en surface : pour les portes que l'on tire uniquement. Inactif. -Int.

SAFE LOCK

weiserlock.com