

Serrure de porte coulissante contemporaine

Notre conception contemporaine innovante s'adapte à une porte ronde standard percée de 2 1/8 po, ce qui permet une installation facile à l'aide d'un simple tournevis.

- S'adapte à la préparation de porte standard
- · Loquet poussé-tiré pour un accès facile
- Idéal pour les espaces dotés d'une porte cachée, comme un bureau, une salle de bains, une buanderie ou une porte de placard.
- Facile à installer



Serrure de porte de passage contemporaine en Nickel Satin





Serrure de porte de passage contemporaine en Chrome Luisant

Spécifications

Préparation de porte	Perçage transversal 2 1/8 po. Perçage du bord de 1 po. Têtière 1 po x 2 1/4 po
Écartement	2 ³ / ₈ po
Épaisseur de porte	Portes standard de 1 3/8 po à 1 3/4 po
Têtières	1 po x 2 ¼ po coin rond, autres options disponibles
Gâches	1 po x 2 ½ po coin rond, autres options disponibles
Pêne	Course de 1 po
Orientation de porte	Réversible pour les portes main droite ou main gauche
ANSI/BHMA	N/A
UL	N/A
ADA	N/A
Garantie	Garantie à vie sur les pièces mécaniques et garantie à vie sur le fini

Dimensions





Conception	Α	В	С
Carré	2 ⁷ / ₁₆ po	³/ ₃₂ po	1 ³ / ₈ po

Finis







Nickel Satin 15



Luisant 26

Fonctions



1030 Serrure de porte coulissante de passage contemporaine:

Serrure de porte coulissante toujours libre



1031 Serrure de porte coulissante intimité contemporaine:

Le mécanisme de verrouillage fonctionne grâce au taquet du côté intérieur de la serrure.

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION UGS
9WR10300-023	WR1030 15 SQT V SL
9WR10310-023	WR1031 15 SQT V SL
9WR10300-024	WR1030 26 SQT V SL
9WR10310-024	WR1031 26 SQT V SL
9WR10300-025	WR1030 514 SQT V SL
9WR10310-025	WR1031 514 SQT V SL

