

## CAMBIE ROSE RONDE

Spécifications des boîtes de carton



NICKEL SATIN



CHROME SATIN



CHROME LUISANT



NOIR MAT



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15 et 514

### FONCTIONS DISPONIBLES :



Passage



Intimité




Entrée



Inactif

CBK		 20 min.	 3 Heures	Nickel Satin	Chrome Luisant	Chrome Satin	Noir Mat
		Passage	GA101 CBK RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intimité	GA331 CBK RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entrée	GA535 CBK RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inactif	GA12 CBK RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## CARACTÉRISTIQUES

<b>Préparation de porte</b>	Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po
<b>Écartement</b>	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po UL 2 3/4 po standard 2 3/8 po en option
<b>Épaisseur de porte</b>	Portes standard 1 3/8 po - 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po sur les modèles GLA 101 et GLA 535
<b>Cylindre</b>	SmartKey, KW 5 broches ou WS 5 broches
<b>Têtières</b>	1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré
<b>Gâches</b>	2 1/4 po plein rebord. Spécifiez coin rond ou coin carré D'autres options, dont la gâche UL à 2 trous, sont disponibles : Gâche UL à 2 trous 1 po x 2 1/4 po
<b>Pêne</b>	Course de 1/2 po. Plaqué nickel
<b>Orientation de porte</b>	Réversible pour les portes main droite et main gauche
<b>ANSI/BHMA</b>	A156.2 Classe 2
<b>ADA</b>	S.O.
<b>UL</b>	*Répond à une cote de résistance au feu de 3 heures pour toutes les fonctions UL lorsque des loquets frontaux sont utilisés. Répond à 20 minutes avec l'utilisation de Carré, Rayon ou Encastré
<b>ASTM</b>	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau

Dimensions	A	B	C
Cambie	2 5/8 po	2 13/32 po	2 5/8 po

## GARANTIE :

Les produits Weiser<sup>MC</sup> bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [ca.weiserlock.com/fr/warranty/](http://ca.weiserlock.com/fr/warranty/).