

## PÊNE DORMANT COLLECTIONS - GCD9471

Spécifications des boîtes de carton



NICKEL SATIN



CHROME SATIN





NOIR MAT




Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15 et 514



GCD9471		 20 min.	 3 Heures	Nickel Satin	Chrome Satin	Noir Mat
Cylindre simple	GCD9471	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre double	GCD9471	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Préparation de porte</b>	Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po
<b>Écartement</b>	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po
<b>Épaisseur de porte</b>	Portes standard 1 3/8 po - 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po
<b>Cylindre</b>	SmartKey, KW 5 broches ou WS 5 broches
<b>Têtières</b>	1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré
<b>Gâches</b>	1 1/8 po x 2 3/4 po Spécifiez coin rond ou coin carré
<b>Pêne</b>	Course de 1 po. Métal.
<b>Orientation de porte</b>	Réversible pour les portes main droite et main gauche
<b>ANSI/BHMA</b>	A156.5 Classe 2
<b>ADA</b>	La pièce tournante intérieure est conforme aux exigences ADA 4.13.9
<b>UL</b>	*Répond à une cote de résistance au feu de 3 heures pour toutes les fonctions UL lorsque des loquets frontaux sont utilisés.
<b>ASTM</b>	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau
<b>Dimensions</b>	<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b>
GCD9471 Intérieur	2 5/16 po                      1 5/16 po                      1 13/16 po
GCD9471 Extérieur	2 5/8 po                      1 1/16 po



## GARANTIE :

Les produits Weiser<sup>MC</sup> bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [ca.weiserlock.com/fr/warranty/](http://ca.weiserlock.com/fr/warranty/).