

LAUREL

Spécifications des boîtes de carton



NICKEL SATIN



MATTE BLACK



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15, 514

FONCTIONS DISPONIBLES :



Passage




Intimité




Entrée



Inactif

L		 20 min.	Nickel Satin	Matte Black
Passage	GA101 L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intimité	GA331 L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entrée	GA535 L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inactif	GA12 L	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CARACTÉRISTIQUES



Préparation de porte	Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po
Écartement	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po UL 2 3/4 po standard 2 3/8 po en option
Épaisseur de porte	Portes standard 1 3/8 po - 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po sur les modèles GLA 101 et GLA 535
Cylindre	SmartKey, KW 5 broches ou WS 5 broches
Têtières	1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré
Gâches	2 1/4 po plein rebord. Spécifiez coin rond ou coin carré D'autres options, dont la gâche UL à 2 trous, sont disponibles : Gâche UL à 2 trous 1 po x 2 1/4 po
Pêne	Course de 1/2 po. Plaqué nickel
Orientation de porte	Réversible pour les portes main droite et main gauche
ANSI/BHMA	A156.2 Classe 2
ADA	S.O.
UL	*Répond à une cote de résistance au feu de 3 heures pour toutes les fonctions UL lorsque des loquets frontaux sont utilisés. Répond à 20 minutes avec l'utilisation de Carré, Rayon ou Encastré
ASTM	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau
Dimensions	A B C
Laurel	2 5/8 po 2 13/32 po 2 7/16 po

GARANTIE :

Les produits Weiser^{MC} bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site weiserlock.com/en/warranty.