WEISER.

POWERBOLT® 3

Spécifications









VENETIAN BRONZE





NICKEL SATIN



NOIR MAT



GED9250		Laiton	Venetian Bronze	Nickel Satin	Chrome Satin	Noir Mat
Cylindre simple	GED9250 TRS					


WEISER

SPÉCIFICATIONS


Pile	6V, 4 piles alcalines AA, autonomie de 12 mois (piles non incluses)				
Fonction	Pêne dormant à cylindre simple				
Préparation de porte	11/2 po ou 21/8 po de diamètre pour le perçage transversal et 1 po de diamètre pour le trou de bord				
Écartement	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po				
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po standard. Pièce de rechange pour porte ayant 2 1/4 po d'épaisseur				
Têtières	Têtière à coin rond de 1 po x 2 1/4 po avec collier encastrable standard				
Strikes	Coin rond 2 3/4 po x 1 1/8 po, gâche à 2 trous				
Pêne	Pêne en acier, course de 1 po				
Orientation de porte	Réversible				
Cylindre	SmartKey Securité ^{MC} Cylindre KW1				
Écart de température	Extérieur : -40 °F à 150 °F (-40 °C à 66 °C) Intérieur : 32 °F à 130 °F (0 °C à 54 °C)				
Humidité	Extérieur : 100 % avec condensation Intérieur : 30 % à 95 % sans condensation				
Codes	Jusqu'à 25 codes d'utilisateur et 5 codes d'utilisateur à usage unique avec le code de programmation optionnel				



Dimensions	Α	В	С	D
GED9250 Intérieur	2 ½ po	7 1/16 po	1 ³ / ₄ po	5 ¹⁵ /16 po
GED9250 Exterior	2 ¾ po	4 ³ / ₄ po	1 ¹⁵ / ₁₆ po	



Extérieur



GARANTIE:

Les produits électroniques Weiser^{MC} offrent une « garantie à vie sur la mécanique et la finition » et une garantie électronique limitée d'un an qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ca.weiserlock.com/fr/warranty/.