

## PÊNE DORMANT UPTOWN - GD1471

Spécifications des boîtes de carton




NICKEL SATIN



CHROME SATIN



CHROME LUISANT




NOIR MAT



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15 et 514




GD1471		 20 min.	Nickel Satin	Chrome Luisant	Chrome Satin	Noir Mat
Cylindre simple	GD1471 RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cylindre double	GD1471 RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Préparation de porte</b>	Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po
<b>Écartement</b>	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po
<b>Épaisseur de porte</b>	Portes standard 1 3/8 po - 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po
<b>Cylindre</b>	SmartKey, KW 5 broches ou WS 5 broches
<b>Têtières</b>	1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré
<b>Gâches</b>	1 1/8 po x 2 3/4 po Spécifiez coin rond ou coin carré
<b>Pêne</b>	Course de 1 po. Métal.
<b>Orientation de porte</b>	Réversible pour les portes main droite et main gauche
<b>ANSI/BHMA</b>	A156.5 Classe 2
<b>ADA</b>	La pièce tournante intérieure est conforme aux exigences ADA 4.13.9
<b>UL</b>	*Répond à une cote de résistance au feu de 3 heures pour toutes les fonctions UL lorsque des loquets frontaux sont utilisés.
<b>ASTM</b>	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau



20 min.



Dimensions	A	B	C
Uptown GD1471 Intérieur	2 5/8 po	1 3/8 po	1 21/32 po
Uptown GD1471 Extérieur	2 5/8 po	9/16 po	

## GARANTIE :

Les produits Weiser<sup>MC</sup> bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [ca.weiserlock.com/fr/warranty/](http://ca.weiserlock.com/fr/warranty/).