

WINSTON

Spécifications des boîtes de carton









VENETIAN BRONZE NICKEL SATIN



CHROME SATIN

FONCTIONS DISPONIBLES:









D	1 11 11 1	F 1 /	1 116
Passage	Intimite	Entree	Inactit
rassaue	IIIIIIIII E	1111166	ווומנווו

WI		20 min. 3 Heures	Venetian Bronze	Nickel Satin	Chrome Satin
Passage	SL1000WI				
Intimité	SL3000WI				
Entrée	SL5000WI				
Inactif	SL7000WI				
Passage 3HR UL	SL1002WI				


SAFE LOCK





CARACTÉRISTIQUES

Préparation de porte	Perçage transversal 2-1/8 po Perçage du bord de porte 1 po Têtière 1 po x 2-1/4 po		
Écartement	Réglable à 2-3/8 po ou 2-3/4 po		
Épaisseur de porte	1 3/8 po - 1-3/4 po pour portes standard		
Cylindre	P&T(5 pin).		
Têtières	1 po x 2-1/4 po. Spécifier coins arrondis ou carrés, ou encastrable		
Gâches	2-1/4 po plein rebord. Spécifier coins arrondis ou carrés.		
Pêne	Course de 1/2 po		
Orientation de porte	Réversible pour portes droite ou gauche		
ANSI/BHMA	A156.5 Classe 3		
ADA	N/A		
UL	Toutes les fonctions UL se conforment à la cote de résistance au feu de 3 heures		
ASTM	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau		



Dimensions	Α	В	С	C (À clé)
Winston	2 % po	3 % po	2 ¾ po	2 ¾ po

GARANTIE:

Les produits Weiser^{MC} bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ca.weiserlock.com/fr/warranty/.