

PRAGUE

Spécifications des boîtes de carton



NICKEL SATIN



NOIR MAT



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15 et 514

FONCTIONS DISPONIBLES :



Passage



Intimité



Entrée



Inactif

PGK





20 min.




3 Heures

Nickel
Satin

Noir
Mat

		 20 min.	 3 Heures	Nickel Satin	Noir Mat
Passage	GA101 PGK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intimité	GA331 PGK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entrée	GA535 PGK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inactif	GA12 PGK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CARACTÉRISTIQUES



Préparation de porte	Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po			
Écartement	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po UL 2 3/4 po standard 2 3/8 po en option			
Épaisseur de porte	Portes standard 1 3/8 po - 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po sur les modèles GLA 101 et GLA 535			
Cylindre	SmartKey, KW 5 broches ou WS 5 broches			
Têtières	1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré			
Gâches	2 1/4 po plein rebord. Spécifiez coin rond ou coin carré D'autres options, dont la gâche UL à 2 trous, sont disponibles : Gâche UL à 2 trous 1 po x 2 1/4 po			
Pêne	Course de 1/2 po. Plaqué nickel			
Orientation de porte	Réversible pour les portes main droite et main gauche			
ANSI/BHMA	A156.2 Classe 2			
ADA	S.O.			
UL	*Répond à une cote de résistance au feu de 3 heures pour toutes les fonctions UL lorsque des loquets frontaux sont utilisés. Répond à 20 minutes avec l'utilisation de Carré, Rayon ou Encastré			
ASTM	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau			
Dimensions	A B C C (à clé)			
Prague	2 5/8 po	2 7/8 po	2 3/8 po	2 1/8 po

GARANTIE :

Les produits Weiser^{MC} bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ca.weiserlock.com/fr/warranty/.